



水道用ライニング鋼管接続図

呼び径		Rc	C	E	D	T	t	f	h	ボルト 穴の数
B	A									
1/2	15	Rc1/2	70	30	95	26.5	12	1	15	4
3/4	20	Rc3/4	75	36	100	28	14	1	15	4
1	25	Rc1	90	44	125	30.5	14	1	19	4
1 1/4	32	Rc1 1/4	100	53	135	34	16	2	19	4
1 1/2	40	Rc1 1/2	105	60	140	34	16	2	19	4
2	50	Rc2	120	73	155	39	16	2	19	4
2 1/2	65	Rc2 1/2	140	91	175	43	18	2	19	4
3	80	Rc3	150	105	185	46	18	2	19	8
4	100	Rc4	175	131	210	52	18	2	19	8
5	125	Rc5	210	161	250	57.5	20	2	23	8
6	150	Rc6	240	189	280	57.5	22	2	23	8

4	接着剤		二液性エポキシ樹脂系接着剤	
3	○リング	1	エチレンプロピレンゴム	
2	コア	1	ポリエチレン	
1	継手本体	1	球状黒鉛鋳鉄 FCD450-10	

品番	品名	数量	材質	備考
寸法	15A~150A		<b>日本継手株式会社</b>	
名称	Cコア 10Kフランジ	略号	C-PL-C-10KF	
図名	水道用管端防食継手	図番	<b>H-0060</b>	改訂 0 2019.11.06