



ロングニップル

パレルニップル

| 呼び  |       | R      | D <sub>1</sub> | d     | パレル<br>ニップル<br>L <sup>0</sup> | ロングニップル L <sup>0</sup> |    |    |     |     |     | L <sub>1</sub> <sup>0</sup> | t <sup>0</sup> |
|-----|-------|--------|----------------|-------|-------------------------------|------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----------------------------|----------------|
| A   | B     |        |                |       |                               | 50                     | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |                             |                |
| 15  | 1/2   | R1/2   | 21.7±0.5       | 14.9  | 34                            | ○                      | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | 14.97                       | 0.30           |
| 20  | 3/4   | R3/4   | 27.2±0.5       | 20.4  | 38                            | ○                      | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | 16.34                       | 0.30           |
| 25  | 1     | R1     | 34.0±0.5       | 26.4  | 42                            | ○                      | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | 19.10                       | 0.30           |
| 32  | 1 1/4 | R1 1/4 | 42.7±0.5       | 34.5  | 50                            | —                      | —  | ○  | ○   | ○   | ○   | 21.41                       | 0.35           |
| 40  | 1 1/2 | R1 1/2 | 48.6±0.5       | 40.4  | 50                            | —                      | —  | ○  | ○   | ○   | ○   | 21.41                       | 0.35           |
| 50  | 2     | R2     | 60.5±0.5       | 51.7  | 58                            | —                      | —  | ○  | ○   | ○   | ○   | 25.69                       | 0.35           |
| 65  | 2 1/2 | R2 1/2 | 76.3±0.7       | 66.3  | 70                            | —                      | —  | —  | ○   | —   | ○   | 30.12                       | 0.40           |
| 80  | 3     | R3     | 89.1±0.8       | 79.1  | 78                            | —                      | —  | —  | ○   | —   | ○   | 33.30                       | 0.40           |
| 100 | 4     | R4     | 114.3±0.8      | 103.7 | 90                            | —                      | —  | —  | —   | —   | ○   | 39.26                       | 0.40           |

|    |                                  |    |          |         |            |                    |
|----|----------------------------------|----|----------|---------|------------|--------------------|
|    | PB/パイプニップル                       |    | SGP-PB   |         | JWWA K 132 |                    |
| 品番 | 品名                               | 数量 | 材質       | 備考      |            |                    |
| 寸法 | 1/2 <sup>B</sup> ~4 <sup>B</sup> |    | 日本継手株式会社 |         |            |                    |
| 名称 | PB/パイプニップル                       |    | 略号       | PB P-NI |            |                    |
| 図番 | ねじ込み式鋼管製管継手                      |    | 図番       | H-0146  |            | 改訂 0<br>2019.00.00 |