



サイズ		Rc1	Rc2	A	B1	B2	C1	C2	D1	D2	L
A	B										
20×15	3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	37	40	34	20	20	40	34	43
25×15	1×1/2	Rc1	Rc1/2	42	48	34	24	20	48	34	48
25×20	1×3/4	Rc1	Rc3/4	42	48	40	24	20	48	40	48
32×20	1 1/4×3/4	Rc1 1/4	Rc3/4	48	57	40	24	20	57	40	54
32×25	1 1/4×1	Rc1 1/4	Rc1	48	57	48	24	24	57	48	54
40×25	1 1/2×1	Rc1 1/2	Rc1	52	63	48	24	24	63	48	58
40×32	1 1/2×1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	52	63	57	24	24	63	57	58
50×32	2×1 1/4	Rc2	Rc1 1/4	58	76	57	25	24	76	57	64
50×40	2×1 1/2	Rc2	Rc1 1/2	58	76	63	25	24	76	63	64

3	射出成形樹脂層		硬質塩化ビニル	I-PLVに適用
			高密度ポリエチレン	PLS・I-PLSに適用
2	アンダーコート層		中密度ポリエチレン	PLS・I-PLSに適用
1	継手本体		FCMB 275-5	
品番	品名	数量	材質	備考
寸法	3/4~2B		日本継手株式会社	
名称	径違いソケット		略号	PLS(I-PLS,I-PLV)-RS
図番	ねじ込み式外面防食継手		図番	H-0216
				改訂 0
				2020.04.01