



| 呼び | | 各部寸法 | | | | | | | | | | | | | ボルト穴 | | FESC型式認定 (PJ-097号) | |
|-----|----|-------|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-------|------|---|--------------------|----------|
| A | B | X | Y | Z | f | L | A | B | C | O.D. | T | D | L1 | d | h | 数 | 一次防錆塗装品 | 溶融亜鉛めっき品 |
| 65 | 2½ | 185.0 | 140.0 | 18.0 | 1.6 | 75.0 | 15.9 | 9.5 | 72.3 | 76.1 | 4.8 | 76.1 | 5.0 | 66.0 | 19.0 | 4 | ○ | ○ |
| 80 | 3 | 185.0 | 150.0 | 18.0 | 1.6 | 75.0 | 15.9 | 9.5 | 84.9 | 88.9 | 4.8 | 88.9 | 5.0 | 79.5 | 19.0 | 8 | ○ | ○ |
| 100 | 4 | 220.0 | 175.0 | 20.0 | 1.6 | 102.0 | 15.9 | 9.5 | 110.1 | 114.3 | 4.6 | 114.3 | 5.0 | 104.0 | 19.0 | 8 | ○ | ○ |
| 125 | 5 | 252.0 | 210.0 | 20.0 | 1.6 | 102.0 | 15.9 | 9.5 | 135.5 | 139.7 | 5.2 | 139.7 | 5.0 | 129.5 | 23.0 | 8 | ○ | ○ |
| 150 | 6 | 288.0 | 240.0 | 22.0 | 1.6 | 102.0 | 15.9 | 9.5 | 160.8 | 165.1 | 5.6 | 165.1 | 5.0 | 154.0 | 23.0 | 8 | ○ | ○ |

注1) ○印は1.4MPaでのFESC型式認定登録品を示す。

| | | | | |
|----|-----------|----|-------------|--------------------|
| 1 | 本体 | 1 | FCD450-10同等 | JIS G 5502 |
| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
| 寸法 | 65A~150A | | 日本継手株式会社 | |
| 名称 | フランジアダプター | | 略号 | Nベスト-FA(W)No.7170 |
| 図番 | ベストジョイント | | 図番 | H-0228 |
| | | | | 改訂 0 2020.09.03 |