



| 呼び | R | L | Φd | B | ΦD |
|----------|------|------|----|----|------|
| 10A×R1/2 | R1/2 | 50.0 | 13 | 22 | 24.5 |
| 13A×R1/2 | R1/2 | 52.0 | 13 | 22 | 29 |
| 13A×R3/4 | R3/4 | 54.5 | 18 | 28 | 29 |
| 16A×R1/2 | R1/2 | 56.0 | 13 | 28 | 35.5 |
| 16A×R3/4 | R3/4 | 57.5 | 18 | 28 | 35.5 |
| 20A×R3/4 | R3/4 | 59.5 | 18 | 33 | 41 |

| 6 | テーパー付ガイド | 1 | ナイロン | |
|----|---------------|----|-----------------|-----------------|
| 5 | ストッパーリング | 1 | SUS304 | |
| 4 | 異形ゴム輪 | 1 | 合成ゴム | |
| 3 | プラグ | 1 | 樹脂 | 白色 |
| 2 | 外筒 | 1 | 透明樹脂 | |
| 1 | 継手本体 | 1 | 銅合金 | |
| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
| 寸法 | 10A~20A | | 日本継手株式会社 | |
| 名称 | おねじ付ソケット(Rねじ) | | 略号 | JQQ2-M,JQQ2-M-X |
| 図番 | Jワンクイック2 | | 図番 | H-0233 |
| | | | 改訂 | 0 |
| | | | 2021.03.23 | |