



22	テーパー付ガイド	1	ナイロン	
21	ストッパーリング	1	SUS304	
20	異形ゴム	1	合成ゴム	
19	プラグ	1	樹脂	
18	外筒	1	透明樹脂	
17	3/4ノンアスパッキン	1	ノンアスベスト	
16	脱着式Bツマミ	1	樹脂	
15	3/4角ナット	1	黄銅	ニッケルクロムめっき
14	スナップリング	1	SUS304	
13	JOQ2受口	1	青銅	NPb処理
12	ガイド	1	樹脂	
11	コマ	1	樹脂	
10	バネ	1	SUS304	
9	脱着式シャフト	1	黄銅	
8	Oリング(S10)	2	合成ゴム	
7	Oリング(S22)	2	合成ゴム	
6	Oリング(P5)	1	合成ゴム	
5b	逆止シート	2	樹脂	
5a	ボールシート	2	樹脂	
4	3/4ボールシート	1	樹脂	
3	3/4ボール	1	黄銅	ニッケルクロムめっき
2	ボール押え	1	黄銅	ニッケルクロムめっき
1	1/2両ねじ本体	1	黄銅	ニッケルクロムめっき

サイズ	JOQ2受口	A	B	L	H
16A×G3/4(PB用)	16A PB	54.6	50	104.6	39.2
16A×G3/4(PEX用)	16A PE-X(PN15)				

品番	品名	数量	材質	備考
寸法	16A		日本継手株式会社	
名称	逆止弁付バルブ(16A×G3/4)	略号	JOQ2-GVB-UN,JOQ2-GVB-UN-X	
図番	Jファンクイック2	図番	H-0267	改訂 1 2022.07.07